

Vákuumos kézi emelők


Fa munkadarab ergonomikus mozgatása famegmunkáló CNC géphez



A kép illusztráció

Felhasználási terület

- Fa munkadarabok JumboErgo vákuumtömlős emelővel történő ergonomikus mozgatása famegmunkáló CNC- vagy vízszintes fűrészgéphez
- Az alumínium sínnel szerelt oszlopos forgódaruval a fatáblák mozgatása és pozicionálása is gyerekjáték.
- Nyersfa továbbá felületkezelt MDF, OSB és faforgács lapok mozgatása



Előnyök

- Gyors, kíméletes árumozgatás és egy személy által végzett magas termelékenység
- Ergonomikus kialakítású, könnyen és biztonságosan kezelhető markolat
- Hátkímélő munkavégzés, növekvő motiváció
- Optimálisan megtervezett komplett rendszer
- Gyorsan megtérülő beruházás

Komplett rendszer

JumboErgo vákuumtömlős emelő (teherbírás 140 kg)
Oszlopos forgódaru (gémhosszúság 5 m)

Vákuumos kézi emelők



Fa munkadarab ergonomikus mozgatása famegmunkáló CNC géphez

Szállítási terjedelem

- JumboErgo 140 vákuumtömlős emelő állítható 4-fejes megfogóval, nagyteljesítményű vákuumfúvó porszűrővel, tartókonzol, hangtompító box, védőtömlő, levegőztető és számos biztonsági berendezés
- Oszlopos forgódaru SK beépített védőkapcsolóval, rögzítő dübelekkel

Műszaki adatok

Megnevezés	Adatok
Teherbírás	140 kg
Munkadarab mérete min. / max.	570 x 300 mm / 4.000 x 2.000 mm
Max. rakatmagasság	1.700 mm
Vákuumfúvó teljesítménye	4 kW
Darugém hossza	5.000 mm
Daru építési magassága	3.980 mm (min. belmagasság min. 4.150 mm)
Daru hatósugara	270°

További műszaki paraméterek ajánlatkérésre

Szerelés és telepítés

- Egyszerű összeszerelés, mivel elektromos csatlakoztatás és a daruoszlop talajhoz történő rögzítése szükséges
- Szerelési idő: kb. 5 óra
- Betonlap minőségi követelmény: C 20/25, betonvastagság min. 200 mm
- Elektromos csatlakoztatás: 400 V 50 HZ AC3 (egyéb feszültség- vagy frekvencia-igények ajánlatkérésre)

Árak és szállítási feltételek

- Ár érvényessége: 31.12.2012.
- Feltételek: Ügyfélhez leszállítva, csomagolással
- Szállítási határidő: rendeléstől számított kb. 4 hét
- Szállítási méretek:
 - 1 raklap 200 x 80 x 90 cm: 150 kg
 - 1 db 400 x 55 x 55 cm: 160 kg
 - 1 db 510 x 25 x 25 cm: 45 kg

További kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!

Ihr Kontakt

JOULEING Kft.

1201 Budapest, Alsóteleki u.42.
Tel: 70/336-4032, 70/413-4199

info@jouleing.hu
www.jouleing.hu