

LAPOS OLLÓS-EMELŐASZTAL

— IDEÁLIS

— RUGALMAS

— OPTIMÁLIS KONSTRUKCIÓ



EDMOLIFT MEGOLDJA EMELÉSI FELADAIT

Az EdmoLift lapos ollós-emelőasztala alaphelyzetben csak 80 mm magas, így nem szükséges akna kiépítése. A beépítési lehetősége igen széles, a telepítési költségek alacsonyak.

Eddig azt gondolták, hogy a lapos ollós emelőasztal kompromisszumot képez a működés és a konstrukció között, annak érdekében, hogy az alacsony építési magasság megtartható legyen. Vége a kompromisszumoknak! Az EdmoLift lapos-ollós emelőasztala felveszi a versenyt a szokványos emelőasztalokkal. A piac már régóta igényelte ezt a megoldást, melyhez EdmoLift egy gyökeres konstrukció változtatással igazodott. Gyártásának alapja egy világszínvonalú lézervágás-technológia.

A termékválaszték igen széles mind teherbírás (500 - 2000 kg-ig), mind emelési magasság (630 – 970 mm-ig) tekintetében.

Az U és E alakú emelőlap kézi raklapemelő kocsival egyszerűen megrakható. A zárt rakodófelületű kivitelek rámpához alkalmazhatók, ha kézikocsi vagy más raklapemelő segítségével kívánják a teherautókat megpakolni.

Az ollós emelőasztal a vevői igényeknek megfelelően különböző színekben, kiegészítőkkal és vezérléssel szállítható, például: szállító- és emelőszem, lábkapcsoló, egyfázisú aggregát, végálláskapcsoló.

Az EdmoLift lapos ollós-emelőasztallal a termék mindig a megfelelő munkamagasságba emelhető. Ez megteremti az ergonómiai munkahely-kialakítás lehetőségét.

Forgalmazó:
JOULEING KFT.
H-1201 Budapest
Alsóteleki u. 42.

Tel: +36 70 336-4032
Fax: +36 70 900-5581
E-mail: info@jouleing.hu
www.emeloasztalok.hu

EdmoLift® 
www.edmolift.se



TERMÉKINFORMÁCIÓK

Modell	Cikkszám	Teherbírás (kg)	Emelés (mm)	Min.mag. (mm)	Hossz. (mm)	Szélesség (mm)	Em. idő (sek)	Telj. (kW)	Önsúly csomagolással (kg)
CCB 1000*	34860	1000	720	80	1500	800	13	0,75	290
CCB 1000B*	35395	1000	720	80	1500	1000	13	0,75	300
CCB 1000XB*	524834	1000	720	80	1500	1200	13	0,75	330
TCR 500*	34919	500	630	80	900	600	9	0,75	138
TCB 600*	33245	600	720	80	1500	900	13	0,75	210
TCB 600H*	33638	600	970	80	1500	900	19	0,75	210
TCL 1000*	601234	1000	820	80	1350	800	13	0,75	250
TCL 1000B*	601241	1000	820	80	1350	1000	13	0,75	275
TCL 1000GB*	601224	1000	820	80	1350	1270	13	0,75	300
TCL 2000*	601377	2000	820	100	1350	800	24	0,75	325
TCL 2000B*	601904	2000	820	100	1350	1000	24	0,75	355
TCL 2000 GB*	601905	2000	820	100	1350	1270	24	0,75	400

*különálló motor védőburkolat nélkül

U- ÉS E-ALAKÚ

Modell	Cikkszám	Teherbírás (kg)	Emelés (mm)	Min.mag. (mm)	Hossz. (mm)	Szélesség (mm)	Em. idő (sek)	Telj. (kW)	Önsúly csomagolással (kg)
CUB 1000	34858	1000	720	80	1450	1085	13	0,75	270
TUB 600*	33250	600	720	80	1450	900	13	0,75	250
TUB 600H*	33255	600	970	80	1450	900	19	0,75	250
TUL 1000*	601243	1000	820	80	1350	1080	13	0,75	240
TUL 2000*	601906	2000	820	100	1350	1180	24	0,75	350

*különálló motor védőburkolat nélkül

CE- VAGY GYÁRTÓI NYILATKOZAT

Az EdmoLift emelőasztalok és emelőtargoncák tervezése és gyártása megfelel az Emelőasztalokra vonatkozó (EN 1570) valamint az Emelőtargoncákra vonatkozó (EN 1757-1) szabvány biztonsági előírásainak, teljesíti a Gépekre, Alacsony feszültségre és Elektromágnesességre vonatkozó irányelveket. A termékeket kiszállítás előtt teszteljük, CE-jelzéssel, Konformitási nyilatkozattal ill. egyes esetekben Gyártói nyilatkozattal látjuk el.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Teherbírás 2000 kg-ig
- Rakodófelület hossza alapkivitelben 900 – 1500 mm. U- vagy E-alakú, ill. zárt kivitelű emelőlap
- Új generációs, 100 mm-rel rövidebb rakodófelület, de 100 mm-rel nagyobb emelési magasság
- Gyors emelés
- Alapkeretre szerelt emelőszemek a gyors és egyszerű szállításhoz
- Megfelel az EN-1570 szabványnak
- CE – konformitási nyilatkozat
- 24 V DC- vezérlés, vészleállítóval felszerelt kezelőszervek
- IP54 védelem
- Becsípődés elleni védelem
- Túlterhelés elleni védelem
- Beállítható, finom érzékenységű, körbefutó védőkeret
- Biztonsági szelepek, szerviztámasz
- Karbantartásmentes csapágyak
- SPS – vezérlés a különböző funkciók programozásához, alapkivitelben is

Forgalmazó:
 JOULEING KFT.
 H-1201 Budapest
 Alsóteleki u. 42.

Tel: +36 70 336-4032
 Fax: +36 70 900-5581
 E-mail: info@jouleing.hu
www.emeloasztalok.hu

EdmoLift 
www.edmolift.se