

RAKLAPEMELŐ

— MOBIL

— BIZTONSÁGOS

— MINDIG ELÉRHETŐ TÁVOLSÁGBAN



EDMOLIFT MEGOLDJA EMELÉSI FELADATAIT

Egy EdmoLift raklapemelővel fáradtságmentesen emelheti a terhet akár 1100 mm-es magasságba. A raklapemelőhöz 3 oldalról szabadon hozzáférhet.

A nagy mobilitást a szállítógörgőknek köszönheti, melyek további két előnyt is jelentenek. Egyrészt a takarításnál könnyen eltolható, másrészt egyszerre több munkaállomást is kiszolgálhat. Így a beruházás többszörösen megtérül.

A raklapokat illetve a konténereket a raklapemelővel egyszerűn húzza a villákra. A minimális magasság a TSL-modellek esetében 70 mm, a TSE-modellek esetében pedig mindösszesen 10 mm.

A TSLN modellek fokozatmentesen elfogatható villákkal rendelkeznek. Dőlési szög mindkét irányba 40°.

Ez jelentősen megkönnyíti a munkafolyamatot. A raklapemelő ezzel a modellel kinyitott egy „ergonómiai ablakot”, elkerülhetők a fáradtságos nyújtózkodó mozdulatok, miközben a kezelő kitűnő rálátást kap a teherre.


Mind a TSL, mind a TSLN modellek T-alakú alapterettel rendelkeznek. Ezáltal a kezelő a teherhez könnyen hozzáfér.

Válasszon az alábbi modellek közül: teherbírás 1000 – 1500 kg, akár egyedi kivitelekben.

Forgalmazó:
JOULEING KFT.
H-1201 Budapest
Alsóteleki u. 42.

Tel: +36 70 336-4032
Fax: +36 70 900-5581
E-mail: info@jouleing.hu
www.emeloasztalok.hu

EdmoLift® 
www.edmolift.se



TERMÉKINFORMÁCIÓK

Modell	Cikkszám	Teherbírás (kg)	Hasznos emelés (mm)	Min. mag. (mm)	Hossz. (mm)	Szélesség (mm)	Em. idő (sek)	Teljesítmény (kW)	Önsúly csomagolással (kg)
TSL 1002	33280	1000	900	70	1245	850	13	0,75	250
TSE 1002	33325	1000	900	10	1245	1040	13	0,75	340
TSL 1502	34850	1500	900	80	1245	850	32	0,75	465

TERMÉKINFORMÁCIÓK TSLN - 40° billentés

Modell	Cikkszám	Teherbírás (kg)	Hasznos emelés (mm)	Min. mag. (mm)	Hossz. (mm)	Szélesség (mm)	Em. idő (sek)	Teljesítmény (kW)	Önsúly csomagolással (kg)
TSLN 1002	35165	1000	900	70	1245	850	13	0,75	275

CE- VAGY GYÁRTÓI NYILATKOZAT

Az EdmoLift emelőasztalok és emelőtargoncák tervezése és gyártása megfelel az Emelőasztalokra vonatkozó (EN 1570) valamint az Emelőtargoncákra vonatkozó (EN 1757-1) szabvány biztonsági előírásainak, teljesíti a Gépekre, Alacsonyfeszültségre és Elektromágnességre vonatkozó irányelveket. A termékeket kiszállítás előtt teszteljük, CE-jelzéssel, Konformitási nyilatkozattal ill. egyes esetekben Gyártói nyilatkozattal látjuk el.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Teherbírás 1500 kg-ig
- Vevő igényeinek megfelelően egyedi villaszerkezettel is szállítható
- Jó megközelíthetőség három oldalról
- Nagy emelési magasság – 1100 mm
- Megfelel az EN-1570 szabványnak
- CE – konformitási nyilatkozat
- 24 V DC- vezérlés, vészleállítóval felszerelt kezelőszervek
- IP54 védettség
- Túlterhelés elleni védelem
- A villákon beállítható, finom érzékenységű védőkeret
- Biztonsági szelep, TSL/TSE nem rendelkezik biztonsági támasszal
- Karbantartásmentes csapágycsukló
- SPS-vezérlés a különböző funkciók programozásához, alapkitételben is